



BEGANE GROND

Bouwnummer 616
Type E

Bouwnummer 615
Type D2



VERDIEPING 1

Bouwnummer 616
Type E

Bouwnummer 615
Type D2

VERBLIJFSGEBIEDEN	
<ul style="list-style-type: none"> Contouren van de verblijfsgebieden geven de fictieve verblijfsgebieden weer. Exacte positie van de scheidingswanden en de toegangsdeuren zijn nader te bepalen. Materiaalering van de scheidingswanden en de toegangsdeuren conform artikel 3.9, lid 2 (installatiegeluid) en artikel 3.17a (geluidswering tussen verblijfsruimte) van het bouwbesluit 2012. 	
RENVOOI INSTALLATIES	
<ul style="list-style-type: none"> enkele wandcontactdoos met randaarde enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasmachine enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. centrale verwarming enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. mechanische ventilatie enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. wasdroger enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. vloerverwarming enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. combinatietoestel enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. oven enkele wandcontactdoos met randaarde t.b.v. afzuigkap dubbele wandcontactdoos met randaarde bedraad aansluitpunt onbedraad aansluitpunt t.b.v. televisie onbedraad aansluitpunt t.b.v. telefoon bedraad aansluitpunt t.b.v. televisie bedraad aansluitpunt t.b.v. telefoon aansluitpunt t.b.v. thermostaat onbedraad aansluitpunt t.b.v. wasdroger onbedraad aansluitpunt t.b.v. boiler onbedraad aansluitpunt t.b.v. vonkcontacting bedraad aansluitpunt t.b.v. badkamer kachel 	<ul style="list-style-type: none"> enkeelpolige schakelaar, code corresponderend met lichtpunt serie schakelaar, code corresponderend met lichtpunten wisselschakelaar, code corresponderend met lichtpunt Aansluiting plafonddichtpunt, code corresponderend met schakelaar Aansluiting wandlichtpunt binnenwand, code corresponderend met schakelaar Aansluiting wandlichtpunt buitenwand, code corresponderend met schakelaar bedrukker bel rookmelder CV installatie Mechanische ventilatiebox onbedraad aansluitpunt CV verdeler, inclusief omkasting expansievat ventilator rooster afzuigventiel MV wandafzuigventiel MV grondkabel
RENVOOI ALGEMEEN	
<ul style="list-style-type: none"> Hekwerken bij vloerafscheidingen t.p.v. trappen en vides hebben een hoogte van 1000mm. Deze zijn voornamelijk uitgevoerd in een houten spijlenhekwerk of een dicht paneel. De afmetingen van de samengestelde badruimten met een toilet hebben een grotere vloeroppervlakte dan de gestelde minimale norm van 2,2m² met een minimale breedte van 0,9m. De uitwendige scheidingswanden bij een verblijfsgebied, toiletruimte en badruimte zijn volgens NEN 2778 waterdicht. De scheidingswand van de toiletruimte en badruimten hebben tot een hoogte van 1,2m boven de vloer een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname, die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m²s^{1/2}) en op geen enkele plaats groter is dan 0,02 kg/(m²s^{1/2}). Bij een bad of douche dient dit over een lengte van tenminste 3m en een hoogte van 2,1m te zijn. De scheidingswand voor een warmte-waarde-toestel volgens artikel 5.3 heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een bepaalde factor van 0,65 van de temperatuur van de binnenoppervlakte. In alle uitwendige scheidingswanden zullen geen brede openingen aanwezig zijn dan 10mm om het indringen van ratten en muizen tegen te gaan. Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in een scheidingswand die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2. Een doorgang naar een verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte, badruimte, bergingruimte en een doorgang op een route vanaf het aansluitende terrein hebben een vrije breedte van tenminste 0,85m en een minimale vrije hoogte van 2,3m. 	
RENVOOI INSTALLATIES	
<ul style="list-style-type: none"> Luchtverversing, conform bouwbesluit 2012, hoofdstuk 3, afdeling 3.6. (zie ventilatieberekening) Een verbrandingstoestel heeft een brandveilige opstelling welke is bepaald volgens NEN 3028. De elektriciteitsvoorziening voldoet aan de NEN 1010. De drinkwatervoorziening en de warmwatervoorziening voldoen aan de NEN 1006. De drinkwatervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater. De ondergrondse doorvoer van de afvoeringen door een uitwendige scheidingswand van het gebouw ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingswand. De rioleingsleidingen en gebouwaansluitingen van de afvoeringen zijn zodanig dat bij zetting de dichtheid van de aansluitingen en de afvoer gehandhaafd blijven. De terreinleiding waardoor huishoudelijk afvalwater wordt geleid heeft geen vernauwing in de stroomrichting, heeft een vloeiend beloop, is waterdicht, heeft voldoende inwendige middelen en bevat geen beer- of rottingsput. Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van de terreinleiding voldoen aan NEN 7002, NEN 7003, NEN 7013, NEN-EN 1401-1, NEN-EN 295-1, NEN-EN 295-2 en NEN-EN 295-3. Badkamer, wc en installatie ruimtes conform bouwbesluit 2012, artikel 3.8. (waar de geluidsoverdracht maximaal 30 dB(A) geldt). Deuren van de badkamer, wc, kast en meterkast 20mm vrij houden van onderdorpel cq. vloer ten behoeve van ventilatie. 	
RENVOOI BRANDVEILIGHEID	
<ul style="list-style-type: none"> Een afvoervervoorziening voor rookgas is brandveilig bepaald volgens NEN 6062 De rookmelders worden geplaatst volgens de primaire inrichtingsvoorschriften als bedoeld in NEN 2555. De woningscheidende wanden hebben een brandwerendheid van 60 minuten WBDBO. 	
RENVOOI MATERIELEN	
<ul style="list-style-type: none"> metalwerk betonwand isolatie lichte scheidingswand 100 / 70 lichte scheidingswand 100, geluidwerend wandtegels binnenkozijn 60 minuten WBDBO 30 minuten WBDBO meterkast hemelwaterafvoer geïsoleerd kruipvlak 	<ul style="list-style-type: none"> wastafel, volgens technische omschrijving fontein, volgens technische omschrijving wandcloset, volgens technische omschrijving douche verdiept opstelplaats wasmachine opstelplaats wasdroger entree woning
<p>1650</p> <p>OV.43.01</p> <p>A0 841x960</p>	<p>IN OPDRACHT VAN</p> <p>BPD Ontwikkeling</p> <p>Huissens Hoogh Blok 43</p> <p>OMGEVINGSVERGUNNING Begane grond, Verdieping 1</p> <p>1:50</p> <p>15-06-2018</p> <p>GEWISZIGD</p>